

パーティション

サンスルー®

優れた透明性、各種機能を有した開閉不要なノレン式カーテンです。

■ ノレンカーテン式 

特長

- 透明性に優れていますので見通しが良く、彩光性もあります。
- 柔軟性があり人やフォークリフトの通行がスムーズです。
- 虫やダストの侵入防止に効果があります。
- 水洗いができます。*1
- 両端エッジの角を落としてあります。(ラウンドエッジ加工)

*1:やわらかい素材で水洗いしてください。

用途

〈一般用途〉

- 制電防止タイプ:
 - ・クリーンルーム、コンピューター室、化学薬品工場などの扉、間仕切り用
 - ・工場、倉庫、配送センターなどの扉、間仕切り用
 - ・スーパーマーケットの店内、生鮮市場の扉、間仕切り用
 - ・畜舎などの扉、間仕切り用

〈特殊ブレード用途〉

- 超耐寒タイプ: 冷凍、冷蔵庫の扉、間仕切り用。寒冷地の工場、配送センターなどの扉、間仕切り用
- 防虫・防炎タイプ: 衛生管理が求められる食品関係、医薬品関係の工場、倉庫または夜間操業工場の防虫用
- 防炎タイプ: 工場や火気使用作業場などの間仕切り用



物性表

品名	帯電防止 厚さ2mm	帯電防止 厚さ3mm	制電防炎 厚さ2mm	超耐寒 厚さ2mm	超耐寒 厚さ3mm	制電透明R 厚さ2mm	制電透明R 厚さ3mm	超耐寒R 厚さ2mm	超耐寒R 厚さ3mm	試験方法
色	透明 防虫イエロー	透明 防虫イエロー	透明	透明	透明	透明 防虫イエロー	透明 防虫イエロー	透明	透明	
硬度	JIS-A 84	84	86	78	78	82	88	78	78	JIS-A
引張強さ	N 350(340)	555(530)	375(360)	318(320)	430(420)	410(320)	460(370)	315(220)	420(300)	JIS K 6732
伸び	% 350(390)	390(420)	350(370)	400(460)	400(410)	430(340)	370(300)	430(360)	400(350)	JIS K 6732
引裂強さ	N 100(105)	150(160)	120(120)	67(72)	120(123)	130(130)	195(190)	98(94)	150(140)	JIS K 6732
脆化温度	℃ -35	-40	-28	-65	-65	-35	-35	-65	-65	JIS K 7201
全光線透過率	% 90	88	88	87	87	90	85	90	90	JIS K 7375

*上記の測定値は弊社で測定した代表値であり保証値ではありません。

():横方向

シートの種類と規格

品名	形状	サイズ (厚さ×巾)	巻数(m)			
			制電透明	制電防虫	制電防炎	超耐寒
フラットタイプ		2mm×100mm	24m	24m	—	24m
		2mm×200mm	12m/30m	12m/30m	30m	12m/30m
		2mm×300mm	12m/30m	12m/30m	30m	12m/30m
		3mm×200mm	30m	30m	—	30m
		3mm×300mm	12m/30m	12m/30m	—	12m/30m
リップ付き		2mm×200mm	12m/30m	12m/30m	—	30m
		2mm×300mm	12m/30m	12m/30m	—	30m
		3mm×200mm	30m	30m	—	30m
		3mm×300mm	12m/30m	12m/30m	—	30m

*上記以外の厚さ、巾、巻き長さ、色も生産可能です。ご相談ください。

